


Rozdzielacz / Rozváděcí deska		
Symbol / Kod	TYP DYSZY / TYP TRYSKY	d
E90133-40	DN18 - F11	Ø 4
E90133-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90133-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8
E90133-115	F32 - DN44	Ø 11.5

CZĘŚCI ZAMIENNE / NÁHRADNÍ DÍLY					
Symbol Kod	Opis / Popis	Ilość Počet	Symbol Kod	Opis / Popis	Ilość Počet
E92013	Grzałka 240 VOLT Moc 1600 WAT każda <i>Topení 240 Volt Výkon 1600 Watt/kus</i>	1	E08562	Termopara Fe-CuNi typu J <i>Čidlo Fe-CuNi typ J kalibrované</i>	1

— Patrz strona 26.02 w celu uzyskania informacji o AKCESORIACH / Blíží na straně 26.02 kapitola PŘÍSLUŠENSTVÍ —



$$H \text{ dystansu} / H \text{ rozpěrka} = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) \cdot \Delta t \cdot k] - 0.05 = \text{mm}$$

N = główka dyszy / hlava trysky

Δt = Różnica temperatur pomiędzy rozdzielaczem a formą / rozdíl teplot mezi systémem horkého vtoku a formou

k = Współczynnik rozszerzalności cieplnej stali wynoszący / koeficient tepelné roztažnosti oceli (=0,000125)

Możliwe jest zamówienie specjalnego rozdzielacza o tych samych wymiarach zewnętrznych i rozstawie osi od 230 mm do 240 mm, do stosowania, poza wymienionymi, również z dyszami KS5/8 Ø 44.

Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 236,5 mm i dyszami typu F32 specjalny z uwagi na rozstaw dysz i typ dysz).

Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 234 mm i dyszami typu DN22 (specjalny z uwagi na rozstaw dysz)

Przykład: „Rozdzielacz z 2 punktami wtrysku o rozstawie dysz 240 mm i dyszami typu F32 (specjalny z uwagi na typ dysz).

Je možné dodat upravené rozváděcí desky se stejnými vnějšími rozměry a roztečemi 230 až 240. Kromě uvedených typů trysek je možné použít i trysky KS5/8-44.

Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 236,5 mm. Typ trysky F32” (úprava pro meziosovou vzdálenost a trysku)

Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 234 mm. Typ trysky DN22” (úprava pro meziosovou vzdálenost)

Vzor: „Rozvodná deska s meziosovou vzdáleností středů 240 mm. Typ trysky F32” (úprava pro trysku)