


Piastra di distribuzione / Bloc chaud

Codice / Code	TIPO UGELLO / TYPE BUSE	d
E90310-40	DN18 - F11	Ø 4
E90310-60	KS5/8 Ø22-F16-F24-DN22	Ø 6
E90310-80	KS5/8 Ø30 - DN30	Ø 8
E90310-115	F32 - DN44	Ø 11.5

RICAMBI / RECHANGES

Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè	Codice Code	Descrizione / Description	Q.tà Q.tè
E92059	Resistenza 240 Volt Potenza 2500 Watt cadauna Résistance 240 Volt Puissance 2500 Watt chacune	2	E08562	Termocoppia Fe-CuNi tipo J a massa Thermocouple Fe-CuNi type J à la masse	2

Per gli accessori vedere pagina 26.02 / Pour les accessoires voir à la page 26.02



H regoli / entretoises = (N + 38 + 6) + [(N + 38 + 6) • Δt • k] - 0.05 = mm

N = testa ugelli / tête buses

Δt = differenza di temperatura tra camera calda e stampo / différence entre la température du bloc chaud et du moule

k = coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio / coefficient de dilatation thermique de l'acier (=0.000125)

E' possibile eseguire, mantenendo lo stesso ingombro esterno, piastre di distribuzione speciali con interasse di iniezione da 260x260 ad un massimo di 270x270 mm ed inserire, oltre alla gamma indicata, ugelli tipo KS5/8 Ø 44.

es. Interasse 265x265 mm con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per interasse e tipo ugelli)

oppure Interasse 265x265 con ugelli tipo DN22 (speciale per interasse)

oppure Interasse 270x270 con ugelli tipo KS5/8 Ø 44 (speciale per tipo ugelli)

Il est possible de réaliser du spécial en partant d'un bloc chaud standard de 270x270 mm (entraxe de 260x260 mm à 270x270 mm maxi et d'y adapter des buses de type KS5/8 Ø 44)

ex. Entraxe 265x265 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour entraxe et type buses)

ou Entraxe 265x265 avec buses type DN22 (spécial pour entraxe)

ou Entraxe 270x270 avec buses type KS5/8 Ø 44 (spécial pour type buses)